



1
u ch u l hl
c o
ch g o
l u o h ch h l
b olu uch g u l
b g.




2
in Form einer
Halbkugel mit einem Durch-
messer von 400 mm. Material:
Thermogeformtes Polycar-
bonat, 5 mm dick, vandalen-
sicher.



3
l u b g
ch ch g ol hl
h ch u l b olu
uch g u l b
g. h o l ch
ol u o o
h l u hoh ug g
u bl b u u ch ch g b
w llg
c c l u h
u co



4
l u bu
ol l c
u ch ch o l
uc w u g b g
o uch g u b g ch
g w l ob
l ch och l h h
w
b u g u lb
u h gu g l o
u g b hoh
u ch u u g



5
Anti Slip-Hexa-Plattformplatte
aus Hartplastik mit einer Dicke
von 10 mm in Anthrazitfarbe,
die sich durch eine maximale
Widerstandsfähigkeit gegen
Umwelteinflüsse und eine hohe
Abriebfestigkeit auszeichnet.



6
ccb c b c
c H I S
bb b c
cb cc
b b c
c b b TR W
cc



7
b c b c
c R I F c b
c c b



8
**Massive Konstruktion aus
schwarzem Stahl** S235JR,
gereinigt im Sandstrahl-
verfahren. Korrosionsschutz
durch Verzinkung und Pul-
verlackierung mit Polyesterlacken,
UV-beständig, **QUALICOAT-
Zulassung**.

1. Schicht Stahl,
2. Schicht Sandstrahlen,
3. Schicht Eisenphosphatierung,
4. Schicht Zink-
verchromung,
5. Schicht Polyester-pul-
verlackung



9
Patentiertes System von **Verbin-
dern und Klemmen** aus starken
Aluminiumlegierungen. Die
Schnallen sind mit einem
Scharnier ausgestattet, das eine
hohe Steifigkeit der Struktur und
eine einfache Montage durch
Verschrauben mit einer einzigen
Schraube gewährleistet. Das
Aluminium ist im Kathaphorese-
Prozess gegen Korrosion
geschützt und pulverbeschichtet
mit Polyesterlacken, UV-
beständig und **QUALICOAT**
zertifiziert.



10
b c c
c b, cc b



11
b c c
c b, cc b



12
c b c b
bc b c



13
ROHR aus LDPE-Polyethylen,
mit einem Innendurchmesser
von 53,5 cm und einer Länge
von 125 cm, rotationsgeformt.



14
Befestigungselemente
Schrauben, Muttern, Unterlegs-
scheiben aus Edelstahl. Vandalen-
sichere Schraubkappen aus
spritzgegossenem Polyamid.



15
PP-Multisplit-Polypropylenseile
mit einem Durchmesser von 16
mm mit Stahlkern.



16
Kreuzbefestigungsfeste und
ästhetische Verbindungen
Seilen aus spritzgegossenem
Polyamid.



17
Seilenden in Haken geklemmt
aus widerstandsfähigen Alumi-
nium-Legierungen.



18
b b c c
ccb bb b
b c



19
c c cb
b



20
Zertifizierte **Edelstahlketten** 6
mm.



21
T b c cc b b
cc b, cc
b

