Buglo®

1711

PRODUKTBESCHRIEB

Gerätemaße: 691 x 453 cm
Maximale Fallhöhe: 210 cm
Sicherheitsareal: 1041 x 803 cm
min. Fallraum: 84 m²

empf. Fallschutz: Rundkies, Rindenschnitzel, Holzschnitzel, Fallschutzsand, Fallschutzplatten und vergossene Fallschutzbeläge

Gerätehöhe: 449 cm
Altersempfehlung: 3 - 12 Jahre



MATERIAL	BESCHRIEB	ANWENDUNG	MAX. FALLHÖHE	MINIMALE EINSTREUTIEFE (FALLSCHUTZ + WEGSPIELEFFEKT)
Hartbelag	Asphalt, Beton, Pflästerung	für Gruppen- und Ballspiele kein Belag unter einem Spielgerät	- -	- -
Rasen	- -	bei Geräten und Spielfeldern	bis 100 cm	- -
Rundkies*	Körnung 2-8 mm nach Siebtest SN EN 933-1	unter Spielplatzgeräten	bis 200 cm bis 300 cm	20 cm + 10 cm = 30 cm 30 cm + 10 cm = 40 cm
Rindenschnitzel	Korngrösse 20-80mm in frischem, trockenem und aufgelockertem Zustand	unter Spielplatzgeräten	bis 200 cm bis 300 cm	20 cm + 10 cm = 30 cm 30 cm + 10 cm = 40 cm
Holzschnitzel		unter Spielplatzgeräten	bis 200 cm bis 300 cm	20 cm + 10 cm = 30 cm 30 cm + 10 cm = 40 cm
Spielsand		Sandkasten, unter Spielplatzgeräten	bis 100 cm	- -
Fallschutzsand	Körnung 0.2 bis 2.0 mm, Sand ohne Lehmanteil: nach Siebtest SN EN 933-1	unter Spielplatzgeräten	bis 200 cm bis 300 cm	20 cm + 10 cm = 30 cm 30 cm + 10 cm = 40 cm
Fallschutzplatten und vergossene Fallschutzbeläge	Auf Fallhöhe abgestimmt	unter Spielplatzgeräten	bis 300 cm	Dicke der Beläge je nach Labormessergebnissen und Prüfzertifikat

*Sand und Kies müssen gut gerundet und gewaschen sein, um den Grossteil von schluffigen und tonigen Partikel zu beseitigen. Gewaschener Sand oder Kies wird als von Anschwemmungen (natürlich erodiert) und frei von schluffigen oder tonigen Partikeln betrachtet. Bei Kies wird dies allgemein als «Perl-kies» beschrieben.